

«ECO/WAX»

Разделительный воск

Используется для разделения полиэфиров, полиуретанов, эпоксидов и других литьевых материалов при температурах до +110 °С.

Состав: дисперсии специальных натуральных и синтетических восков, специальные добавки, изопропиловый спирт, озонобезопасный углеводородный пропеллент.

Фасовка: аэрозольные баллоны, 140мл.

Комплект: баллон с крышкой, 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Номинальный объем: 140 мл.
- Срок хранения: 5 лет.
- Применяется при температурах до +110 °С
- Легко наносится на поверхность формы и располировывается, не оставляя разводов, обеспечивает хороший блеск.

ПРИМЕНЕНИЕ:

для создания антиадгезионного покрытия на поверхности формы, которое может служить для нескольких съемов.

ПОВЕРХНОСТИ

дерево, стеклопластик, стекло, металл.

ПРЕИМУЩЕСТВА

легко наносится на поверхность формы и располировывается, не оставляя разводов, обеспечивает хороший блеск.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Встряхнуть баллон в течение 1 минуты
- Распылить небольшое количество состава на форму и распределить чистой тканью по всей поверхности, выдержать 5-10 минут до высыхания состава и располировать до блеска, используя чистую мягкую ткань.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортировки от -30°С до +30°С! При хранении не допускается деформирование баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов!
Огнеопасно! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать, избегать попадания состава на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении!
Не разбирать и не давать детям!