

«TURBO#АКРИЛ»

Акриловая супербелая эмаль для ванн

Для полной окраски ванн, раковин, душевых поддонов, стиральных машин, холодильников, или оборудования с покрытием: металл, акрил, керамика. Наносить на полимерные покрытия не рекомендуется.

Состав: акриловая эмаль специальная > 30%, смесь органических растворителей 15-30%, о-ксилол 5-15%, функциональные добавки <5%, озонобезопасный углеводородный пропеллент > 30%

Фасовка: аэрозольные баллоны

Комплект: баллон с крышкой, 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Высыхание на отлип: 30 минут.
- Рекомендуемая эксплуатация: через 12 часов.
- Номинальный объем: 650 мл. / 140 мл.
- Срок хранения: 5 лет.
- Глянцевая;
- Быстросохнущая;
- УФ - стойкая;

ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхность, не подлежащую окрашиванию, рекомендуется защитить полиэтиленовой пленкой или малярным скотчем. Использовать аэрозоль при температуре не ниже +10°C. Перед использованием баллон энергично встряхнуть в течение 2-3х минут. Эмаль наносится на зачищенную, обезжиренную, сухую поверхность. Для обезжиривания поверхности рекомендуется использовать ацетон. Эмаль наносится расстояния 15-25 см в 2 - 3 слоя. Выдержка между слоями 5 - 10 минут.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортировки от -30°C до +30°C! При хранении не допускается деформирование баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать, избегать попадания эмали на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям!

